

**FICHE SIGNALÉTIQUE  
STRETCH**

Page 1

**SLUYTER COMPANY LTD.**

375 Steelcase Road East  
Markham, Ontario L3R 1G3 Canada  
Tel (905) 475-6011 Fax (905) 475-3119

**SECTION 01: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ**

FABRICANT	SLUYTER COMPANY LTD. 375 Steelcase Road East Markham, Ontario L3R 1G3 Canada Tel (905) 475-6011
IDENTIFICATEUR DE LA MATIÈRE	STRETCH
UTILISATIONS DU PRODUIT	ASSOUPPLISSEUR ETIREUR POUR LE CUIR
FAMILLE CHIMIQUE	MELANGE A BASE D'ALCOOL

**SECTION 02: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

INGREDIENTS DANGEREUX	Pd %	L.E.P.	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
ALCOOL ISOPROPYLIQUE	10 - 30	400 ppm	67-63-0	5045mg/kg RAT ORALE	16000 ppm - 8 HEURES RAT INHALATION

**SECTION 03: IDENTIFICATION DES DANGERS**

VOIES D'EXPOSITION	
CONTACT AVEC LE PEAU	PEUT CAUSER UNE IRRITATION MODEREE, LA DELIPIDATION ET LA DERMATITE.
ABSORPTION PAR LA PEAU	PEUT ETRE ABSORBE PAR LA PEAU ET AVOIR DES EFFETS TOXIQUES
INHALATION	VOIR "EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE".
INHALATION CHRONIQUE	PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES AU SYSTEME RESPIRATOIRE
INGESTION	PEUT CAUSER MAUX DE TETE, NAUSEES, VOMISSEMENTS ET FAIBLESSES
CONTACT AVEC LES YEUX	RISQUE DE DOMMAGE AU SYSTEME NERVEUX CENTRAL. PEUT CAUSER NAUSEES, MAUX DE TETE, ETOURDISSEMENTS ET SOMNOLENCE. CONTIENT DES MATIERES MODEREMENT IRRITANTES POUR LES YEUX.
EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUE	VOIR "VOIES D'EXPOSITION"
EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE	RISQUE DE DOMMAGE AU SYSTEME NERVEUX CENTRAL. UN CONTACT PROLONGE OU REPETE AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'ASSECHEMENT DE LA PEAU ET DES GERURES.

**SECTION 04: PREMIERS SOINS**

CONTACT AVEC LES YEUX	VERIFIER SI LA PERSONNE PORTE DES LENTILLES CORNEENNES ET LES LUI ENLEVER S'IL Y A LIEU. RINCER A GRANDE EAU IMMEDIATEMENT PENDANT AU MOINS 20 MINUTES. CONSULTER UN MEDECIN
CONTACT AVEC LA PEAU	ENLEVER LES VETEMENTS CONTAMINES. LAVR LA PEAU AVEC DE L'EAU ET DE SAVON. CONSULTER ON MEDECIN SI L'IRRITATION EST PERSISTANTE.
INHALATION	AMENER LA PERSONNE A L'AIR FRAIS. S'IL YA ARRET RESPIRATOIRE, UNE PERSONNE QUALIFIEE DEVRAT ADMINISTRER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE. CONSULTER UN MEDECIN.
INGESTION	DILUER AVEC DE GRANDES QUANTITES D'EAU OU DE LAIT. CONSULTE UN MEDECIN.
INFORMATION ADDITIONNELLE.	COMMUNIQUER AVEC LE CENTRE ANTIPOISON DE VOTRE REGION.

**SECTION 05: LUTTE CONTRE LES INCENDIES**

INFLAMMABLE?	INFLAMMABLE DANS DES CONDITIONS D'INCENDIE.
SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS	PRODUIT COMBUSTIBLE. RISQUE D'INFLAMMATION PAR EXPOSITION A UNE SOURCE DE CHALEUR TELLE LA FLAMME NUE, LES ETINCELLES OU UNE TEMPERATURE SUPERIEURE AU POINT D'ECLAIR.
PROCEDURES SPECIALES	LE PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME EST REQUIS POUR LES POMPIERS. UTILISER UNE EAU PULVERISEE POUR REFROIDIR LES SURFACES EXPOSEES AU FEU ET PROTEGER LE PERSONNEL.
POINT D'ECLAIR (°C) METHODE	>38° C VASE CLOS TAG
TEMPERATURE D'AUTO INFLAMMATION	NON DISPONIBLE
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITE (% VOL)	6.80
SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITE (% VOL)	1.20
MOYENS D'EXTINCTION	MOUSSE ANTI-ALCOOL, CO2, POUDRE CHIMIQUE.
PRODUITS DANGEREUX DE LA COMBUSTION	OXYDES DE CARBONE (CO, CO2). VAPEURS TOXIQUES.

DATE DU PREPARATION (YYYY-MM-DD): 2015-05-07

**NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE - CANUTEC (613) 996-6666**

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## STRETCH

Page 2

SENSIBILITÉ AUX CHOCS	NON DISPONIBLE.
SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES	NON DISPONIBLE.

### SECTION 06: DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

FUITE / DEVERSEMENT	VENTILER. ÉLIMINER TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION TELLE QUE FLAMME NUE, ÉTINCELLES ET RECHAUDS. EN CAS DE DEVERSEMENT MINEUR: ESSUYER LA SURFACE SOUILLÉE. EN CAS DE DEVERSEMENT MAJEUR: RAMASSER LA MATIÈRE RÉPANDUE POUR ÉLIMINATION.
---------------------	--

### SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PROCÉDURES DE MANUTENTION	ÉVITER LE CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU. NE PAS PLACER LE CONTENANT DANS L'EAU CHAUDE. ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS. ASSURER UNE VENTILATION ADEQUATE. CARTER LOIN DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES.
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE	ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS, À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR ET D'IGNITION. ENTREPOSER DANS UN ENDROIT SEC ET BIEN VENTILÉ. NE PAS ENTREPOSER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 49 °C.

### SECTION 08: CONTRÔLE DES EXPOSITIONS ET PROTECTION INDIVIDUELLE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	
YEUX / TYPE	LUNETTES DE SÉCURITÉ.
RESPIRATOIRE/TYPE	PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE HOMOLOGUÉ NIOSH/MSHA SI LA TLV EST DÉPASSÉE
GANTS/TYPE	GANTS EN CAOUTCHOUC OU EN VINYLE POUR LE CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ AVEC LE CONCENTRÉ.
VÊTEMENTS/TYPE	SANS OBJET
CHAUSSURES/TYPE	BOTTES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIÉES POUR LE LIEU DE TRAVAIL.
AUTRES/TYPE	DOUCHE OCULAIRE ET DOUCHE DE SÉCURITÉ.
VENTILATION	VENTILATION NATURELLE OU MÉCANIQUE REQUISE POUR MAINTENIR LES VAPEURS SOUS LE TLV

### SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	LIQUIDE
ODEUR	ODEUR D'ALCOOL.
DENSITÉ	0.86 - 0.90
SEUIL DE L'ODEUR (ppm)	NON DISPONIBLE
PRESSION DE VAPEUR	22 mm Hg @ 20 °C
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	NON DISPONIBLE
TAUX D'ÉVAPORATION	NON DISPONIBLE
POINT D'ÉBULLITION (°C)	100 °C
pH	NON DISPONIBLE
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%)	SOLUBLE
COEFFICIENT DE RÉPARTITION	NON DISPONIBLE
EAU/HUILE	
POINT DE CONGÉLATION	NON DISPONIBLE
POINT DE FUSION (°C)	NON DISPONIBLE
POIDS MOLECULAIRE	SANS OBJET

### SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ

INCOMPATIBILITÉ	ÉVITER LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. ACIDES & BASES PUISSANTS.
CONDITIONS DE REACTIVITÉ	THERMIQUES
PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION	OXYDES DE CARBONE (CO, CO2).

### SECTION 11: RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ

LIMITE D'EXPOSITION AU PRODUIT	VOIR SECTION (2) INGRÉDIENTS DANGEREUX.
IRRITATION PAR LE PRODUIT	IRRITANT POUR YEUX. IRRITATION PAR EXPOSITION PROLONGÉE
CAPACITÉ DE SENSIBILISATION DU PRODUIT	NON DISPONIBLE
CANCÉROGENICITÉ DU PRODUIT	AUCUN RENSEIGNEMENT DISPONIBLE. AUCUN EFFET CANCÉROGÈNE NOCIF PRÉVU.
TÉRATOGENÈSE	AUCUN RENSEIGNEMENT DISPONIBLE. AUCUN EFFET TÉRATOGENE NOCIF PRÉVU.
MUTAGÈNESE	AUCUN RENSEIGNEMENT DISPONIBLE. AUCUN EFFET MUTAGÈNE NOCIF PRÉVU.
EFFETS SUR LE SYSTÈME REPRODUCTEUR	AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE. AUCUN EFFET NUISIBLE SUR LA REPRODUCTIVITÉ N'EST PRÉVU.

DATE DE PRÉPARATION (YYYY-MM-DD): 2015-05-07

**NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE - CANUTEC (613) 996-6666**

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## STRETCH

Page 3

PRODUITS SYNERGIQUES

NON DISPONIBLE.

### SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUES

ENVIRONNEMENT

NON DISPONIBLE. DANGER POSSIBLE EN CAS D'INFILTRATION DES SOURCES D'EAU POTABLE. LE PRODUIT A UN ASPECT INESTHETIQUE ET PEUT ETRE NUISIBLE. NE PAS CONTAMINER LES EAUX DOMESTIQUES ET D'IRRIGATION, LES LACS, LES ÉTANGS, LES RUISSEAUX ET LES RIVIERES.

BIODEGRADABILITE

NON DISPONIBLE. LA PARTIE SOLVANT DU PRODUIT EST BIODEGRADABLE ET S'ÉVAPORE RAPIDEMENT.

### SECTION 13: DECHETS

ELIMINATION DES DECHETS

SELON LES REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX.

### SECTION 14: TRANSPORT

CLASSIFICATION T.M.D.

(1)

BIEN DE CONSOMMATION . POUR UN CHARGEMENT DE PLUS DE 500 KG - BIEN DE CONSOMMATION, ALCOOL ISOPROPYLIQUE (ALCOOL EXEMPT).

### SECTION 15: REGLEMENTATION

CONFORMITE RFC

CE PRODUIT A ETE CLASSE CONFORMEMENT AUX CRITERES DE DANGER ENONCES DANS LE RPC, ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE CONTIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS EXIGES PAR LE RPC

CLASSIFICATION SIMDUT

CLASSE B DIV.3 CLASS D DIV.2 SUBDIV.B

### SECTION 16: AUTRES RENSEIGNEMENTS

AVIS DU FABRICANT

L'INFORMATION SUR CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE EST FOURNIE SANS GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. L'INFORMATION FOURNIE EST BASEE SUR DES DONNEES PRESENTEES PAR LES FABRICANTS OU DES SOURCES TECHNIQUES RECONNUES. BIEN QUE L'ON CROIT QUE L'INFORMATION SOIT EXACTE, NOUS NE FAISONS AUCUNE REPRESENTATION QUANT A SON EXACTITUDE NI SA SUFFISANCE.

BIEN QUE RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX PRESENTES SOIENT, A NOTRE CONNAISSANCE, JUSTE ET EXACTS, AUCUNE GARANTIE, TACITE OU EXPRESSE, N'EST ACCORDEE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RENDEMENT D'UN PRODUIT. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES ACCIDENTALES, CONSECUTIFS OU DIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT ET QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS LA NEGLIGENCE. RIEN DANS LES PRESENTES NE DOIT ETRE ENTERPRETE COMME UNE RECOMMANDATION A UTILISER UN PRODUIT QUI CONTREVIENT A UN BREVETS.

DATE DU PREPARATION (YYYY-MM-DD): 2015-05-07

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE - CANUTEC (613) 996-6666